

Programmeer handleiding

Onderstaand een beknopte handleiding voor het programmeren met de Intellibox.



Het programmeren gebeurt met de CV-waardes van de decoder.
Dit is de software waar de eigenschappen in worden geprogrammeerd.
Bij elke decoder zit een CV tabel met omschrijving.
Zo staat CV-1 voor de invoer van loc adres enz.
Houdt deze tabel altijd bij de hand!

Uitlezen en invoeren van de CV's:

- Met de toets **Mode** net zo vaak indrukken, totdat **Programmeermode** verschijnt.
- Dan toets **Menu** indrukken (Uhlenbrock in display)
- Pijl naar beneden indrukken (DCC-Program. in display)
- Pijl naar rechts indrukken (Register-Progr. in display)
- Pijl naar beneden indrukken (CV-Progr. bytew. in display)
- Pijl naar rechts indrukken (CV ...1 = --- in display)
- Toets **Enter** (↵) indrukken, het adres van de decoders wordt nu uitgelezen.
(CV ...1 = 3 in display)
- Met de pijl naar rechts-toets, cursor knippert nu bij waarde --3, nieuw adres ingeven, Bijvoorbeeld adres 4 (CV ...1 = --4 in display). Nu op **Enter** (↵) drukken, het nieuwe adres (4) wordt nu geprogrammeerd. Wanneer "OK" verschijnt dan is de programmering goed uitgevoerd.
- Met Toets **Menu** de programmeermode verlaten.

Rijden, Locnummer oproepen:

Toets "LOK#" indrukken
Nu loc adres invoeren (bijvoorbeeld 4)
Toets **Enter** (↵)
Loc is nu te besturen met de draaiknop.



Wanneer de verlichting niet brandt of goed functioneert:

Rijstappen:

Bij het rijden gaat de verlichting aan en uit of functioneert niet goed.
Verklaring: Het aantal rijstappen van de decoder is niet goed ingesteld.
Afhankelijk van het type decoder moeten er 14, 28 of 128 rijstappen worden ingesteld.
Wanneer de verlichting niet goed functioneert zult u altijd het aantal rijstappen anders moeten instellen. (Uhlenbrock = 28 rijstappen)

Instellen rijstappen:

- Toets "LOK#" indrukken
- Adres (Bijv.3) intoetsen
- Toets **Menu** indrukken
- Met pijl naar beneden bladeren en aantal rijstappen invoeren (bv. 28)
- Toets **Enter** (↵) indrukken
- Controleren of verlichting brandt (toets FUNCTION)



Indien dit niet het geval is opnieuw beginnen en ander aantal rijstappen selecteren.

Decoder in fabrieksinstelling terugzetten

Als niets meer lukt:

Om de Uhlenbrock decoder in originele fabrieksinstelling terug te zetten, programmeert u CV59=1